

VATTENMÄTARBRUNNAR

för alla kunder och tillfällen



Vattenmätning på kundens villkor

Vi har det största utbudet av täta vattenmätarbrunnar på marknaden och med ett flertal världspatent på området.

Från vår lilla minsting V3 med endast 300mm stigarrör (inv.) upp till V1 (som går att få upp till invändig dimension 2000mm).

Våra lösningar finns i marken från norr till söder i Sverige och kunderna är allt från enskilda fastighetsägare till de största entreprenörerna och grossisterna.

Vi använder så långt det är möjligt standarddetaljer för att underlätta reservdelstillgång i framtiden! Där andra brunnar kräver uppgrävning vid detalj problem, går våra alltid att renovera utan uppgrävning.

Alla våra brunnar över dimension 1000 är byggbara och av PP -vi använder bara det bästa marknaden erbjuder, för att säkerställa att alla normer uppfylls och att brunnarna håller för nedgrävning till ner till 6m utan problem.



BRIMER

0479-10025

www.brimer.com

info@brimer.com

V3

Svensktillverkad

marknadens minsta mätarbrunn



Marknadens minsta vattenmätarbrunn

Renoveringsbar utan grävning*

Brunn i stryktålig PP plast dim 300 SN8

Upplyftningsbar vattenmätarkonsol

Flexibelt utbytbart slangpaket under tryck*

Täta anslutningar

Livsmedelsgodkänd slang

Anslutningar enligt önskemål (PE)



Genom roterande flexibla slangar avläses mätaren enkelt.

V3 Vattenmätarbrunn

Material : Kasset i POM, rör och lock i PP

Dimension: Stigarrör 300mm inv.

Djup : 1,45m

Locklösning : PP lock eller Dixel

Mätarkonsol : För QN2,5 L110 - 190mm (std).
220mm eller QN1,5 efter förfrågan.

Anslutningar : PL DY32(std), eller enligt önskemål

Övrigt : Ventil före och efter mätarkonsol, flexibel slang, upplyftningsbar mätare, snabbkoppling enligt patent för byte av hela slangpaket.

Tillval :

- Kontrollerbar backventil
- Kopplingar
- Plockmagnet för isolerlock
- Mätarverktyg
- Upplyftningsverktyg

*med verktygssats

Rekommenderas till -

enfamiljsfastigheter, sommarstugor,
tillfälliga uttag mm.

möjligheternas vattenmätarbrunn



ø 600mm
QN 2,5/Qn 6

- Brunn i stryktålig PP plast
- Upplyftningsbar vattenmätarkonsol
- Stabil svetsad förankringsplatta i PP
- Flexibelt utbytbart slangpaket
- Täta anslutningar
- Provtryckt från fabrik
- Livsmedelsgodkänd slang
- Anslutningar enligt önskemål (PE)

Nu även med återströmningsskydd klass 3 och 4



V2 Vattenmätarbrunn

Material : PP
Dimension: 600mm inv
Djup : 0,5m - 6m (std 1.25m, 1.5m, 2m)
Locklösning : Låsbart lock eller Dixel
Mätarkonsol : QN2,5(max 2) QN6(max 1)
Anslutningar : PE DY50(std), eller enligt önskemål
Övrigt : Ventil före och efter mätarkonsol, täta brunnsgenomföringar, flexibel slang, upplyftningsbar mätare, snabbkopplingar för byte av hela slangpaket.

Tillval :

Återströmningsskydd klass 3 & 4
Kontrollerbar backventil
Tryckreducering 1-7 bar
Avtappningsuttag
Kopplingar
Dixel D800
Isolerat lock
Extra slangpaket

Rekommenderas till -

flerfamiljshus, enfamiljsfastigheter, mindre sommarstugeområden, sommarstugor, tillfälliga uttag mm.

V1

En Svensk produkt

en bättre vattenmätarbrunn



Brunn i stryktålig och formstabil PP

Invändig diameter 1000mm (alt 1200, 1500)

Djup enligt önskemål

För vattenmätare Qn2,5, Qn 6 eller Qn 10

Rostfri standardkonsol

Möjlighet till flera parallellkopplade
mätarkonsoler

Täta anslutningar*

Provtryckt från fabrik

Anslutningar enligt önskemål (PE)

Möjlighet till flera konsoler med separata
utgående ledningar



Exempel på lösning special 4x QN6,
samt 2st Qn 2,5 konsoler (t.h) .
Överst låsbart isolerlock på kona.

V1vattenmätarbrunn

Material : PP

Dimension: 1000mm inv (finns även i 1200 samt 1500mm)

Djup : 1,3m - 6m (std 1.75m)

Locklösning : Låsbart lock eller Dixel

Mätarkonsol : QN2,5(max 8) QN6(max 6), QN10 (max 6)

Anslutningar : PE DY50(std), eller enligt önskemål

Övrigt : Ventil före och efter mätarkonsol,
täta brunnsgenomföringar, inbyggd korrosionsbeständig stege
med halskring, konöppning ca 640mm. Dubbelbotten med
fackverk som standard.

Tillval :

Låsbart isolerlock

Dixel D800

Återströmningsskydd

Backventiler

Läckagelarm

Fjärravläsning

*Förutsätter korrekt installation enligt anvisningar

Rekommenderas till -

flerfamiljshus, enfamiljsfastigheter, flera fastigheter, sommarstugeområden, industrier, tillfälliga uttag och övrig mätning



0479-10025

www.brimer.com

info@brimer.com

vi förbehåller oss rätten att närsomhelst göra ändringar i dessa produkter utan förvarning